



Siding®



www.pizarreno.cl

Esta presentación ha sido desarrollada por Soc. Ind. Pizarreño S.A. para dar a conocer sus productos para Revestimientos, SIDING.

Descripción.

Las tablas de Siding de Pizarreño están constituidas por una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales.

La formulación con la que se producen las tablas, más un especial proceso de producción de última tecnología basado en fraguado por AUTOCLAVE, permiten a estas alcanzar inigualable nivel de estabilidad y resistencia.



Características.

Producto	Características	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)
Siding Madera	Densidad 125 gr/cm ³	150	3660	6	5
Siding Liso	Densidad 125 gr/cm ³	150	3660	6	5
Siding Madera	Densidad 125 gr/cm ³	150	1830	6	2,7
Siding Liso	Densidad 125 gr/cm ³	150	1830	6	2,7
Siding Madera	Densidad 125 gr/cm ³	190	1830	6	3,4
Siding Liso	Densidad 125 gr/cm ³	190	1830	6	3,4

- Las tablas de Siding se caracterizan por su superficie texturada con veta de madera, cuya instalación y uso son similares a la madera.
- Este producto introduce grandes ventajas de resistencia y comportamiento frente al fuego y sobre todo no requiere mantención.

Usos.

Las tablas de siding de Pizarreño están diseñadas para:

- Mansardas
- Renovación de fachadas
- Forro alero
- Ampliaciones
- Muros exteriores
- Antepechos

